

Speed Tec Diesel

ОПИСАНИЕ: Speed Tec Diesel – это современная топливная присадка, предназначенная для улучшения процесса сгорания и ускорения в диапазоне частичных нагрузок. Продукт совместим со всеми обычными видами дизельного топлива и присадками любого качества. Значительно увеличивает ускорение транспортного средства.

СВОЙСТВА:

- нет металлоорганических соединений
- более высокий выход мощности
- лучшие ходовые качества
- не влияет на цетановое число
- улучшает ускорение транспортного средства
- очищает систему впуска
- совместим с катализатором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа : Комбинация присадок в несущей жидкости
Цвет : светло-коричневый
Плотность при 20°C : 0,82 g/cm³
Температура воспламенения : + 63 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Присадка предназначена для всех видов дизельных двигателей. Для улучшения ускорения и увеличения плавности хода.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавить присадку в топливо из расчета 250 мл упаковки на максимально 70 литров топлива.

ФАСОВКА:

Speed Tec Diesel 250 мл Арт. 3722

PI 05/03/13

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

D-89081 Ulm
www.liqui-moly.de

Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

0800/8323230