

Marine Boots fett

ОПИСАНИЕ

Универсальная высокопроизводительная смазка для водной техники. Уменьшает трение и износ. Длительный срок службы. Стабильная к старению, стойкая к холодной, горячей и соленой воде. Соответствует морской спецификации NATO G460. Соответствует DIN 51502 KF2G-20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	: KPF2G-20	DIN 51502
Тип загустителя	: Кальциевый	
Класс NLGI	: 2	DIN 51818
Пенетрация	: 265-295 1/10 mm	DIN ISO 2137
Точка каплепадения	: >140 °C	DIN ISO 2176
Маслоотделение	: 2,4%	DIN 51817
через 7 дней при 40 ° C		
Маслоотделение	: 0,7%	DIN 51817
после 18 часов при 40 ° C :		
Давление при прокачке	: <1400 mbar	DIN 51805
при -20°C		
Степень коррозии Emcor	: 0/0	DIN 51802
Медная коррозия	: 1 b	DIN 51811
после 24 часов при 100 ° C		
Водостойкость	: 0-90	DIN 51807 Teil 1
Базовое масло	: 100 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при 40°C		
Температура вспышки	: 232 ° C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 24°C	DIN ISO 3016

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная смазка для корабельных и лодочных механизмов. Также для механизмов, соприкасающихся с пресной и соленой водой и воздухом, содержащим соляную пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции производителей техники. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Marine Boots fett	0,25кг	Артикул 25042
	0,4кг	Артикул 25044

PI 11/14/09/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

