

Abdicht Rundschnur

ОПИСАНИЕ

Прочный, пластичный, клейкий бутил-каучуковый шнур, используется для механического уплотнения неподвижного соединения при ремонте автомобильных фар, габаритного заднего фонаря, ветрового стекла, плафонов, остекленной крыши, а также металлических швов и т.д. Благодаря своим уникальным клеящим свойствам обеспечивает прочное скрепление любых чистых, сухих поверхностей, таких как металл, дерево, пластмасса, стекло

СВОЙСТВА

- высокая стойкость
- не содержит силикона
- высокая прочность
- hohe Alterungsbeständigkeit
- хорошая устойчивость формы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

основа	:	бутилкаучук, синтетические смолы
цвет	:	черный
форма	:	эластичная
плотность при 20°C	:	1,45 г/см ³
температурный диапазон	:	- 30°C до + 150°C кратковременно до + 200°C
длина	:	5x2 м
диаметр	:	10 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

идеально подходит для механического фиксирования и уплотнения деталей при производстве автомобилей. Автоприцепов. Контейнеров и фургонов. А также секторе строительства и вентилирования. Отрежьте кусок шнура необходимой длины вместе с защитной пленкой. Наложите липкой стороной на рабочую поверхность и слегка нажмите. Удалите защитную пленку и приклейте нужную деталь. Хранить при положительной температуре.

ФАСОВКА

5x2 м Art.Nr. 6197

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

