

Super Diesel Additiv

ОПИСАНИЕ

Super Diesel Additiv – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Разработанная для современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации, повышающая цетановое число. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо в холодном состоянии лучше сжигается и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

СВОЙСТВА

- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
- поддерживает чистоту впрыскивающих форсунок, обеспечивает оптимальное сгорание в двигателе, что ведет к малому удельному расходу топлива и максимальной мощности двигателя
- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
- повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы (low sulphur diesel согласно DIN EN 590) и защищает распределительный топливный насос от износа.
- повышает цетановое число ДТ, и смягчает процесс сгорания
- содержит антиоксидант и предотвращает коррозию
- совместимость с любыми современными дизельными окислительными катализаторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: комбинация присадок в жидкости-носителе
Цвет	: желто-коричневый
Плотность при 15°C	: 0,84 г/см ³
Класс опасности в соответствии с постановлением о горючих жидкостях	: А III
Темп. воспламенения	: 63 °C
Темп. каплепадения	: -36 °C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

Super Diesel Additiv

ПРИМЕНЕНИЕ

- Повышение воспламеняемости, а также оптимизация смазочного эффекта благодаря Lubricity Performance обеспечивается при постоянной добавке к дизельному топливу с малым содержанием серы. При этом баночки объемом 250 мл достаточно для 75 л дизельного топлива, дозировка: 1:300.
- Для обеспечения чистоты форсунок и защиты от коррозии присадка для дизеля Super с Lubricity Improver добавляется в дизельный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км. пробега.
- Канистры объемом 5 л и бочки объемом 50 л, для грузовых автомобилей, экспедиторских организаций, автобусных предприятий, промышленности. Дозировка к дизельному топливу в соотношении 1:300.
- При длительном простое и консервации двигателей добавьте в дизельное топливо 1% присадки для дизеля Super. Соблюдайте предписания по консервации.
- Присадку для дизеля Super можно добавлять в топливо в любое время, поскольку смешивание происходит естественным путем.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Super Diesel Additiv

250 мл

№ продукта 1991

PI 09/04/12

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.