

Hybrid Additive

Присадка в топливо для гибридных автомобилей

ОПИСАНИЕ

Присадка в топливо специально для современных гибридных автомобилей. С сильным очищающим действием. Удаляет отложения и защищает от коррозии. Стабилизирует топливо и защищает от окисления и старения. Гибридные автомобили отличаются незначительным расходом топлива из-за наличия электропривода. Бензиновый двигатель часто запускается и останавливается, пребывая часто в холодном состоянии. Бензин остается в баке на длительное время и не расходуется.

СВОЙСТВА

- предотвращает образование отложений
- оптимальная стабильность к старению
- хорошая защита от коррозии
- экономия топлива
- стабилизирует топливо в процессе его длительного использования
- для обычных и непосредственных систем впрыска
- уменьшает выбросы вредных веществ
- снижает выбросы CO₂

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовая основа	: действующие вещества в жидкости-носителе
Цвет	: светлый, желтый
Плотность при 15°C	: 0,804 г\ см ³
Класс опасности к воде	: AIII
Температура вспышки	: 63 °C
Вязкость при 40°C	: <7 мм ² /с
Форма	: жидкость
Запах	: характерный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для любых гибридных автомобилей с бензиновым двигателем. Для добавки в топливный бак. 250 мл достаточно для 75 литров бензина, дозировка 1:300.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадка добавляется в топливный бак. Один флакон на 75 литров бензина.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Hybrid Additive

0,25л № продукта 1001

PI 7/20/11/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

