

Gewebe-Impragnierung



ОПИСАНИЕ

Средство специально разработано для пропитки (также повторной пропитки) тканей, т.е. предназначено специально для тентов кабриолетов. Специальные компоненты, входящие в средство, останавливают впитывание жидкости и предотвращают образование пятен. Жидкость отталкивается тканью и может быть легко вытерта или впитана губкой. При необходимости тент можно протереть с использованием чистой воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: кетоны, консервирующие средства	
Цвет	: бесцветный	
Плотность при 20° C	: 0,73 г/мл (при разливе)	DIN 51757
pH	: не измерялась	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для пропитки и повторной пропитки тентов кабриолетов, палаток, шерстяных и синтетических тканей, тканевой обивки и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. С расстояния примерно 20 см распылить средство тонким и равномерным слоем. Применять только при хорошей вентиляции. Во время просушки (1-3 часа) хорошо проветривать помещение.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Гидрозащита кожи и текстиля	400 мл	№ продукта 1594
-----------------------------	--------	-----------------

PI 02/02/13

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.