

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Специализировано для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных кроссовых мотоциклах, эндуро, квадроциклах, S&S и снегоходах. Отборные базовые масла и современные присадочные компоненты обеспечивают оптимальное смазывание, защиту и превосходную чистоту двигателя. Идеально подходит для использования в двигателях с и без «мокрого» сцепления. Имеет спецификацию JASO MA-2.

СВОЙСТВА

- оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации
- высокая стабильность к сдвигу и стойкость
- обеспечивает низкий расход масла
- обеспечивает высокую защиту от износа
- протестировано на совместимость с катализаторами
- идеально подходит для «мокрого» сцепления
- оптимальная чистота двигателя

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	SL
JASO	MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 10W-40		
Вязкость при +40°C	: 95,0	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 14,4	мм ² /с	DIN 51562
Плотность при +15°C	: 0,875	г/см ³	DIN 51757
Индекс вязкости	: 157		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 220	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 39	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 1,4	г/100г	DIN 51575
Цвет по ASTM	: L4,0		DIN ISO 51578

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработано для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных двигателях внедорожной мототехники. Отлично подходит для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

Примечание: максимальная эффективность в чистом, не смешанном с другими маслами виде.

ФАСОВКА

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 л	Артикул 3059
	4 л	Артикул 3062

PI 00/02/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de