

# **Pro-Line PTFE-Pulverspray**

### ОПИСАНИЕ

Не содержащее жиров смазочное и разделительное средство на основе РТFЕ (тефлона). Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Устраняет затрудненный ход деталей, скрипы и рывки в движении, обеспечивает длительную защиту от износа. Универсально применяется как смазка в случаях, когда использование масел или силиконов нежелательно, например, на лакированных поверхностях.

#### СВОЙСТВА

- легкое использование
- не содержит масел, жиров и силиконов
- безвкусен
- высокая химическая стойкость - высокая температурная стойкость - низкий коэффициент трения
- подходит для ухода, защиты и разделения поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База : политетрафторэтилен (PTFE)

Цвет : белый : 0,58 г/см<sup>3</sup> Плотность при 20°C

Температурный интервал использования : от -40 °C до +250 °C

Пропеллент : пропан\бутан

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания подвижных частей, таких как сочленения, направляющие, механизмы (закрытые и открытые) и т.п., а также как разделительное средство или для устранения скрипов при контакте любых материалов. Особо рекомендуется в случаях, когда нежелательно использование жиров или силиконов.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности для нанесения должны быть сухими и нежирными. Наносить тонкими слоями, использовать откидную трубочку для гарантированного доступа. При опущенной трубочке распыление возможно по большим площадям. Распыление возможно из перевернутого баллона.

ФАСОВКА Pro-Line PTFE-Pulverspray 400 мл Артикул 73874

PI 00/09/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 UlmTelefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de