

Top Tec 4310 0W-30

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4130 - Ультрасовременное, малозольное антифрикционное моторное масло высший класс для всесезонного использования. Полусинтетические базовые масла в комбинации с современными присадками образуют моторное масло с исключительными антифрикционными свойствами, экономящее топливо и очень быстро прокачивающееся по масляной системе. Выполняет требования различных производителей по совместимости с сажевыми фильтрами DPF. Кроме того, масло прекрасно подходит для автомобилей, переоборудованных под природный или сжиженный газ (CNG/LPG).

СВОЙСТВА

- отличная топливная экономия
- быстрое поступление к трущимся деталям
- совместимость с сажевыми фильтрами
- хорошая защита от износа
- превосходная защита от коррозии
- легкий ход двигателя
- превосходная термоокислительная стабильность
- отличная чистота двигателя
- смешиваемость со стандартными моторными маслами

Спецификации и допуски:


ACEA C2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

Fiat 9.55535-DS1 • Fiat 9.55535-GS1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	: 0W-30		SAE 300
Плотность при +15°C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 53,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 9,7	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость – 40°C (MRV)	: < 60000	mPas	ASTM D 4684
Вязкость – 35°C (CCS)	: < 6200	mPas	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 168		DIN ISO 2909
HTHS при 150	: >=2,9 mPas		ASTM D 5481
Температура застывания	: - 45	°C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 200	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 45	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 10,9	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 228	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 6,4	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,8	g/100g	DIN 51575
ASTM-Цвет	: L 2,0		DIN ISO 2049



Top Tec 4310 0W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с и без турбонаддувом, интеркулером и сажевым фильтром. Помимо использования в двигателях PSA и Fiat, это масло можно использовать в моторах других производителей при наличии соответствующих требований. Также для газовых двигателей CNG&LPG.

ПРИМЕНЕНИЕ

Учитывайте рекомендации производителей транспортных средств. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогами состоянии.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec 4310 0W-30	1л	№ продукта 2361/3735
	5л	№ продукта 2362/3736
	20л	№ продукта 3737
	60л	№ продукта 3738
	205л	№ продукта 3739

PI 15/28/06/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

