

Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

ОПИСАНИЕ

Добавка в масло для быстрой и точной локализации утечек в гидравлических системах. При добавлении средства, гидравлическое масло будет сильно флуоресцировать. Так при помощи УФ-лампы легко и точно локализуются утечки и их масштаб

СВОЙСТВА

- хорошая проникающая способность
- флуоресценция
- простота использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: бесцветный, интенсивно синий под УФ-светом
Запах	: нейтральный
Форма	: жидкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для минеральных гидравлических масел.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от области использования флуоресцентный индикатор для гидравлических систем добавляется в гидравлический бак. Концентрация составляет 1:100, 500 мл используются на объем до 50 литров гидравлической жидкости. При незначительных утечках рекомендуется увеличить концентрацию до 1:20, то есть 500 мл на 10 литров гидравлической жидкости. После добавления присадки в бак, гидравлическая система должна работать несколько часов для полного перемешивания масла и присадки. Последующая диагностика должна проводиться при условии затемнения помещения.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

0,5л

№ продукта 3404

PI 7/19/05/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

