

Synthoil Longtime 0W-30

ОПИСАНИЕ

Synthoil Longtime 0W-30 современное полностью синтетическое моторное всесезонное масло с удлиненным интервалом смены. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую стабильность к сдвигу. Оно предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. Synthoil Longtime SAE 0W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и катализатором.

СВОЙСТВА

- очень высокие показатели по экономии топлива
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- отличная чистота двигателя
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- высокая стабильность к сдвигу
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе

Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API SM • API CF

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 0W-30	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 60,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 11,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -35°C (CCS)	: ≤ 6200 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 178	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 10.2 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 234 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10.5 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 – 1.6 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,5	DIN ISO 2049



Synthoil Longtime 0W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте требования руководства по эксплуатации производителей автомобиля

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Synthoil Longtime SAE 0W-30

1 л	Артикул 8976
4 л	Артикул 7511
5 л	Артикул 8977
60 л	Артикул 1174
205 л	Артикул 1175

PI 19/12/01/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

