

Special Tec F ECO 5W-20

ОПИСАНИЕ

Моторное масло легкого хода на основе синтез- технологии и самых современных присадок, разработанных специально по требованиям современных бензиновых двигателей автомобилей Форд. Предотвращает отложения, высокий смазочный эффект гарантирует отличную топливную экономию. По предохранению от износа выполняет, а в определённых моментах превосходит требования более ранней спецификации Форда WSS-M2C913-C.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах
- высокая топливная экономия
- замечательные смазывающие свойства
- хорошая стабильность к старению и окислению
- оптимальная чистота двигателя
- совместимо с катализаторами

ДОПУСКИ

И СПЕЦИФИКАЦИИ: ACEA: C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B; Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Класс вязкости	: 5W-20
Плотность при +15 °C	: 0,850 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 44,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при +100 °C	: 8,20 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 163 DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 230 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 45 °C DIN ISO 3016
Динамическая вязкость HTHS	: <= 2,6 mPas ASTM D 5481

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для регламентной замены на бензиновых двигателях в случаях, когда требуется спецификация WSS-M2C948-B, исключая Ford Ka (08/2008), Focus ST (2004.75 с двигателем 2.5 л Duratec-ST (VI5), Focus RS (2004.75 с двигателем 2.5 л Duratec-ST (VI5). Моторное масло WSS-M2C948-B обязательно для всего регламентного обслуживания, при гарантии и при постгарантийном обслуживании на литровые трехцилиндровые двигатели EcoBoost.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обращайте внимание на предписания производителей техники.

ФАСОВКА

Special Tec F ECO 5W-20	1 литр, артикул 3840 D-GB-I-E-P
	5 литров, артикул 3841 D-GB-I-E-P
	20 литров, артикул 3842 D
	60 литров, артикул 3843 D
	205 литров, артикул 3844 D

