

## Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100

### ОПИСАНИЕ

Масло 8100 для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DSG). Высококачественный смазывающий материал на базе HC и полностью синтетических компонентов. Благодаря использованию высококачественного модификатора вязкости, современных антиизносных присадок и антифрикционных компонентов со стабильными характеристиками достигнута высокая производительность масла при работе в механизмах сцепления. Высокотехнологичное масло 8100 разработано специально для качественного выполнения всех функций коробок передач с двойным сцеплением: быстрое включение\выключение фрикционных муфт, смазка шестерен и синхронизаторов, оптимальная работа гидравлических сервоприводов.

### СВОЙСТВА

- чрезвычайно стабильно к сдвигу
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- отличная защита от износа
- хорошая устойчивость к старению и окислению

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

BMW 83 22 0 440 214 • BMW 83 22 2 147 477 • BMW 83 22 2 148 578 •  
 BMW 83 22 2 148 579 • BMW DCTF-1 • BMW MTF LT-5 • Chrysler •  
 Ford WSS-M2C 936-A • MB 236.21 • Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I •  
 Nissan WSS-M2C 936-A • Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 •  
 Porsche 999.917.080.00 • Volvo 1161838 • Volvo 1161839 •  
 VW G 052 182 • VW G 052 529 • VW G 055 529

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 33,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 6,85 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C	: <=20000 мПаc	DIN 51398
Индекс вязкости	: 174	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 48 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 200 °C	DIN ISO 2592

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для использования в роботизированных коробках передач с двойным сцеплением (DSG) автомобилей Audi и VW Group, а также Power Shift Ford. Использовать в соответствии с предписаниями изготовителя транспортного средства.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на предписания производителей агрегатов. Оптимальная эффективность при использовании в несмешанном виде.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	1л	№ продукта 3640/39019
	20л	№ продукта 3641

PI 30/03/09/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

