

## Motorbike 2T Street

### ОПИСАНИЕ

В состав с входят отобранные основные минеральные и синтетические масла со специальными присадками, предназначенные для использования в двухтактных двигателях с отдельной или смешанной смазкой.

### СВОЙСТВА

- сгорание без остатков и образования золы
- защита от коррозии и износа
- гарантия чистоты свечи зажигания
- естественное смешивание

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и стандартам:

API	TC
ISO	L-EGC
JASO	FC
TISI	(Thailand Int. Standard Inst.)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при +15°C	: 0,870	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 59,5	мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 9,1	мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Индекс вязкости	: 131		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: >65	°C	DIN ISO 2592
Температура каплепадения	: -18	°C	DIN ISO 3016
Число цвета ASTM	: красный		
Сульфатная зольность	: 0,06	г/100 г	DIN 51575
Щелочное число	: 1,0	мг КОН/г	DIN ISO 3771

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отдельной и смешанной смазки в двухтактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Соблюдайте соотношение смеси, указанное производителем двигателей.


### ПРИМЕНЕНИЕ

Для смешанной смазки

Добавьте содержимое банки в топливный или масляный бак; добавьте топливо в зависимости от соотношения смеси – смешивание происходит естественным путем.

Для отдельной смазки

Добавьте содержимое банки в масляный бак. Масло подмешивается к топливу с помощью дозатора.




## Motorbike 2T Street

ФАСОВКА	Motorbike 2T Street	1 л	№ продукта 1504/3981
		20 л	№ продукта 1565
		60 л	№ продукта 1577

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)